


SMART CRYSTAL™ CINEMA DUAL-A

Filtro polarizado completo Independiente motorizado de doble cristal



Sistema de proyección dual automatizado para pantallas de gran formato

- Instalación simple y rápida gracias a su soporte universal
- Fácil de cambiar entre posiciones 2D y 3D, protegiendo la pantalla de polvo e impactos.
- Montaje simétrico y gancho de seguridad
- Ventilador de refrigeración integrado y libre de mantenimientos
- Compatible con todos los proyectores digitales DCI; NOC & automatización
- Sistema aprobado por la mayoría de los estudios de Hollywood
- Desarrollado y optimizado para los contenidos de altas Frecuencias (HFR Full Comfort)
- Fiabilidad asegurada con 3 años de garantía (con opción de ampliación de 2 años)
- Diseñado y fabricado en Europa



FUNCIONAMIENTO

Instalación recomendada

Tipo de proyector requerido	D-Cinema 3xDLP
Máxima potencia de lámpara	7 kW / 32 000 lumens
Pantalla	Plateada (metálica)
Gafas compatibles	Gafas pasivas/clip-on (polarización circular)

COMPATIBILIDAD

Proyectores 3D

DCI*	Si
3xDLP	Si
DILA (JVC, DreamVision, Wolf Cinema)	Si
SXRD (Sony, Mitsubishi...)	No
3xLCD (Epson, Panasonic...)	No
Courte focale	Si

Frame Rates

96 Hz HFR & Home Cinema 3D	Si
120 Hz Sport HFR & 3D-Ready™	Si
144 Hz Triple Flash 3D Cinema	Si
192 Hz Dual Flash HFR	Si
240Hz	Si

* Barco, Christie, Cinemeccanica, Kinoton, Nec

ESPECIFICACIONES

Óptica

Tamaño de superficie activa	171 x 116 mm
-----------------------------	--------------

Energía

Alimentación	TBC
Consumo	TBC

Certificación

CE	Si
ROHS	Si

Logística /unidad

Temperatura operacional	+10°C a +50°C
Temperatura de almacenamiento	-5°C a +50°C
Humedad relativa	de 20% a 80%
Dimensiones del producto (LxH)	302 x 228 x 75mm
Peso del producto	6 kg
Garantía	3-años (extensibles a 5 años)

EMBALAJE

Composición (X2)

SmartCrystal™ Cinema Dual-A
Cable
Guía del Usuario

Peso y dimensiones

Dimensiones de embalaje(LxH)	N/A
Peso de embalaje	N/A
Referencia de pedido	VPSP-07000

RENDIMIENTO DE LUMINOSIDAD TEÓRICO SCC DUAL

		30K lumens				20K lumens				15K lumens			
		6 FI on the screen		4.5 FI on the screen		6 FI on the screen		4.5 FI on the screen		6 FI on the screen		4 FI on the screen	
		Pies	Metros	Pies	Metros	Pies	Metros	Pies	Metros	Pies	Metros	Pies	Metros
Relación de aspecto (LxH)	Flat (1.85)	81 x 44	25 x 13.5	94 x 51	28.7 x 15.5	66.5 x 36	20.5 x 11	77 x 42	23.5 x 13	58 x 31	17.5 x 9.5	66.5 x 36	20.5 x 11
	Scope (2.35)	92 x 39	28 x 12	106 x 45	32.5 x 14	75 x 32	23 x 10	87 x 37	26.5 x 11	65 x 28	20 x 8.5	75 x 32	23 x 10